



keyed chuck



self locking chuck



without chuck



collet chuck



PT BERBEQUINS PNEUMÁTICOS
MODELOS RECTOS, DE PISTOLA E ANGULARES

RU ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДРЕЛИ МОДЕЛИ ПРЯМОГО,
ПИСТОЛЕТНОГО И УГЛОВОГО ТИПА

PL WIERTARKI PNEUMATYCZNE
MODELE PROSTE, PISTOLETOWE I KĄTOWE

TR HAVALI MATKAPLAR
DÜZ, TABANCA VE AÇILI MODELLER

CN 气钻，直式，手枪式及弯角式

PT BERBEQUINS PNEUMÁTICOS
MODELOS RECTOS, DE PISTOLA E ANGULARES

RU ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДРЕЛИ МОДЕЛИ ПРЯМОГО,
ПИСТОЛЕТНОГО И УГЛОВОГО ТИПА

PL WIERTARKI PNEUMATYCZNE
MODELE PROSTE, PISTOLETOWE I KĄTOWE

TR HAVALI MATKAPLAR
DÜZ, TABANCA VE AÇILI MODELLER

CN 气钻，直式，手枪式及弯角式

MODEL		IDLE SPEED RPM	MATERIAL				
			COMPOUND STEEL STAINLESS STEEL	NON- COMPOUND STEEL	CAST IRON, MILD STEEL	ALUMINIUM, BRONZE, BRASS, HARD PLASTICS	WOOD AND WOOD PRODUCTS COMPOSITE MAT. SOFT PLASTIC
RECOMMENDED HOLE DIAMETER in mm							
STRAIGHT MODELS	FZ...	4.500			< 2	< 4	< 6
	FS...	500÷20.000	8	10	10	10	10
	FY...	1.800÷26.000	5	7	10	12	15
PISTOL MODELS	FSE...	500÷2.000	8	10	10	10	10
	FDE...	2.600÷6.000	2,5	5,5	7	10	10
	FY...	450÷3.200	9	13	14	12	15
	FO...	170÷2.000	15	20	23	20	25
ANGLE MODELS	FZ31... 30°/90°	3.100			< 2	< 4	< 6
	FS... 90°	700÷4.500	8	10	10	10	10
	FY... 90°	500÷1.600	9	13	14	12	15

PT

Eficazes e silenciosos, com uma boa relação potência/peso. Para furar desde um Ø de 1 a um máximo de 20 mm; podem ser montados diferentes tipos de porta brocas (porta brocas autoblocante, de cremalheira) e modelos com pinça para colocar o acessório. Silenciosos e de tamanho compacto, os punhos são isolados e anti-deslizantes.

RU

Эффективные, простые в управлении, с прекрасным соотношением мощности и веса. Для сверления отверстий диаметром от 1 до 20 мм; оснащены различными видами патронов для фиксации бит (самозажимные патроны, ключевые патроны и модели с цапговыми патронами). Компактные, имеют противоскользящие изолированные рукоятки, сниженный уровень шума.

PL

Skuteczne i poręczne narzędzia o doskonałym stosunku mocy do wagi. Przeznaczane do wiercenia otworów o średnicy 1-20 mm oraz wyposażone w różne rodzaje uchwytów do mocowania grotów (uchwyty samoblokujące i wiertarskie). Dostępne są też modele posiadające uchwyty z tuleją zaciskową. Te kompaktowe narzędzia posiadają antypoślizgowe izolowane rękojeści i zapewniają ciche działanie.

TR

Etkilidirler, kolay idare edilir, mükemmel güç ağırlık oranına sahiptirler. 1 ile 20mm çap arasında delikler açmak için. Delme uçlarını tutmak için farklı tutucular ile donanmış (elle sıkmalı mandrenler ve anahtarlı mandrenler), ve pens adaptörlü modeller. Kompaktlrar, kaymaya karşı önlem alınmış tutamakları ve düşürülmüş gürültü seviyeleri vardır.

CN

高效、易用，具有很好的动力和重量比。若要钻1MM~20MM直径的孔，只需装配上不同类型的钻夹头以配合钻头（自锁快速钻夹头或锁匙式钻夹头），或选择固定钻夹是的风钻。FIAM气钻带有防滑手柄，并可减低噪音等级。

	MODEL	TAP CAPACITY Ø mm	IDLE SPEED RPM	TYPE OF CHUCK			
				SELF-LOCKING CHUCK	KEYED CHUCK	WITHOUT CHUCK	COLLET CHUCK
STRAIGHT MODELS	FZ...	0 ÷ 4	4.500	•	•	•	
	FS200...	0 ÷ 6	20.000		•		
	FS...	0 ÷ 10	500 ÷ 6.500	•	•	•	
	FY...	1 ÷ 10	1.800 ÷ 2.600	•	•	•	
PISTOL MODELS	FSE...	0 ÷ 10	500 ÷ 20.000	•	•	•	
	FDE...	1 ÷ 10	2.600 ÷ 6.000	•	•	•	
	FY...	1 ÷ 13	450 ÷ 3.200	•	•	•	
	FO...	-	170 ÷ 2.000			•	
ANGLE MODELS	FZ31... 30° - 90°	1 ÷ 5	3.100				•
	FS... 90°	0 ÷ 10	700 ÷ 4.500	•	•	•	•
	FY... 90°	1 ÷ 10	500 ÷ 1.600	•	•	•	



For the right choice of numerous models, see Fiam catalogue AIR DRILLS
or visit www.fiamairtools.com



UNI-BIS Group
Dystrybutor

ul. Osiedle Leśne 1A
84-300 Łęborg, Polska

T/F: +48 59 863 14 17
E: biuro@uni-bis.com

uni-bis.com

UNI-BIS Group
Dystrybutor

ul. Osiedle Leśne 1A
84-300 Łęborg, Polska

T/F: +48 59 863 14 17
E: biuro@uni-bis.com

uni-bis.com

