



PT	APARAFUSADORAS PNEUMÁTICAS COM CORTE DE AR MODELOS DE PISTOLA COM ALIMENTAÇÃO TRIPLA
RU	ПНЕВМОШУРУПОВЕРТЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ МОДЕЛИ ПИСТОЛЕТНОГО ТИПА С ТРЕМЯ ТОЧКАМИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУХА
PL	WKRĘTAKI PNEUMATYCZNE Z ODCINANIEM POWIETRZA MODELE PISTOLETOWE Z POTRÓJNYM ZASILANIEM
TR	OTOMATİK KAPATMALI HAVALI TORNAVİDALAR 3-KONUMLU HAVA GİRİŞİ OLAN PİSTON MODELİ
CN	空气制动气动螺丝刀 带三个进气口的握枪式



MODEL	CODE	TIGHTENING TORQUE ON SOFT JOINT	IDLE SPEED	STARTING SYSTEM	REVERSIBILITY	WEIGHT	DIMENSIONS (mm)	COMPRESSED AIR CONSUMPTION	HOSE BORE
		Nm	in lb	RPM		Kg	lb	l/s	ø mm
15C2APA3I	112514529	0,6÷2,2	0,4÷2	2200	↺	0,84	1.84	37x109x155	6
15C3APA3I	112514528	0,4÷3,5	5,3÷19,5	1400	↺	0,86	1.89	37x109x155	6
15C4APA3I	112514527	0,4÷4,5	3,5÷31	950	↺	0,86	1.89	37x109x155	6
15C5APA3I	112514526	0,4÷5	3,5÷39,8	650	↺	0,86	1.89	37x109x155	6
26C4APA3I	114814595	0,4÷ 4	3,5÷35,4	2000	↺	0,97	2.13	37x212x155	7
26C5APA3I	114814594	0,4÷5	3,5÷44,2	1300	↺	0,97	2.13	37x212x155	7
26C8APA3I	114814593	3,5÷8	31÷70,8	1000	↺	1,10	2.42	37x212x155	7
26C10APA3I	114814592	3,5÷9,5	31÷84	800	↺	1,10	2.42	37x212x155	7
26C12APA3I	114814591	3,5÷12	31÷106,2	400	↺	1,10	2.42	37x212x155	7

Air inlet: 1/4" | Accessories Drive ○ F 1/4" | Vibrations: < 2,5 m/s²
Noise level dBA: 71 (15C...), 73 (26C...), 77 (CDE...), 80 (CY...), 73 (26C...APU)

Available with **pneumatic pick-up signal (ported) for screw counting** (poka yoke system): see pag. 20
Available with **built-in torque transducer** for screws counting + joint monitoring: see page 22

For further details, please contact **Fiam Technical Consultancy Service**.

PT • NOVA ALAVANCA DE INVERSÃO ao lado do botão de arranque: a alavanca permite inverter a rotação de forma prática e rápida, pois o botão de arranque e a alavanca podem ser accionados com a mesma mão.

• 3 ENTRADAS DE AR - 3 posições diferentes para o tubo de alimentação do ar: por baixo, por cima ou por trás. Isso permite ao operador trabalhar comodamente. Isso permite que a aparafusadora possa ser utilizada da melhor forma, pois adapta-se às condições e espaço de trabalho.

• Punho tipo pistola avançado: indicado se não for possível utilizar sistemas de suspensão e se não forem necessárias forças axiais de aperto. Particularmente balanceado, facilita e confere mais firmeza ao agarrar, melhorando a maneabilidade, o isolamento térmico e o conforto para o operador

RU • НОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕВЕРСА рядом с кнопкой: для быстрого и удобного изменения направления, так как кнопкой и рычагом можно управлять одной рукой.

• 3 ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУХА - 3 разные положения подачи воздуха позволяют оператору работать удобно, подключая шланг подачи воздуха внизу, вверху или сзади. Таким образом, шуруповерт можно использовать в самом удобном положении в зависимости от размеров компонентов и положения выполнения работ.

• Смещенная вперед рукоятка пистолетного типа: рекомендуется там, где нельзя использовать системы подвески и нет необходимости в большой нагрузке на оси закручивания. Очень хорошо сбалансирована, облегчает захват шуруповерта, улучшает контакт с ручкой, маневренность, тепловую изоляцию и комфорт оператора.

PL • NOWA WSZECHSTRONNOŚĆ w pobliżu przycisku: w celu szybkiej i praktycznej zmiany kierunku obrotu, ponieważ przycisk i dźwignia mogą być uruchamiane tą samą ręką.

• 3 WLOTY POWIETRZA - 3 różne pozycje zasilania powietrzem umożliwiające operatorowi wygodną pracę z przewodem zasilania powietrzem dochodzącym od dołu, od góry i od tyłu, w celu jak najlepszego użycia wkrętaka, w zależności od wymiarów części i schematu działania.

• Zaawansowany uchwyt pistoletowy: zalecany wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe użycie systemów zawieszenia i gdzie nie jest wymagane szczególne dociskanie wzdłuż osi dokręcania. Szczególnie wyważony, ułatwia chwytanie wkrętaka, zwiększa przyleganie dłoni, poprawiając poręczność, izolację termiczną i komfort operatora.

TR • YENİ TERS DÖNÜŞ DÜĞMESİ - çalışma düğmesinin yanında yer alır: düğme ve kol aynı elle çalıştırılabildiğinden dönüş yönünü hızlı ve pratik bir şekilde değiştirmek için.

• 3 HAVA HORTUMU KONUMU - girişteki hava hortumu için 3 farklı konum sayesinde operatörün üst besleme, alt besleme veya sıralı besleme ile rahat bir şekilde çalışmasını sağlar: belirli bir parça ölçüsü ve yapılan işin yerleşimine göre en iyi seçeneği seçmenize olanak tanır.

• Gelişmiş tabanca tutuşu: askı sistemlerinin bir seçenek olmadığı ve sıkma eksenini boyunca belirli bir itme gücünün gerekli olmadığı uygulamalarda önerilir. Özellikle iyi dengelenmiş yapı sayesinde alet daha kolay tutulur; artırılmış tutuş ve gelişmiş kullanım, ısı izolasyonu ve operatör konforu için.

CN • 在启动按钮旁有一个全新的杆式复原开关: 可以用同一只受方便快捷地改变旋转。

• 3个空气入口 - 3个不同位置的空气入口可以让操作员更加方便地插入来自下方、上方和后方的供气管: 可根据操作环境和操作部件的大小选择最合适的螺丝刀操作方法。

• 先进的握枪式: 适用于在无法使用悬挂系统和在旋紧轴方向无须专门推力的情况。完全平衡, 方便螺丝刀的把握, 提高握力, 改善可操作性、隔热和操作员的舒适度。



UNI-BIS Group
Dystrybutor

ul. Osiedle Leśne 1A
84-300 Łęborg, Polska

T/F: +48 59 863 14 17
E: biuro@uni-bis.com

uni-bis.com

UNI-BIS Group
Dystrybutor

ul. Osiedle Leśne 1A
84-300 Łęborg, Polska

T/F: +48 59 863 14 17
E: biuro@uni-bis.com

uni-bis.com

