PT APARAFUSADORAS PNEUMÁTICAS COM CORTE DE AR TIPO RECTO

RU ПНЕВМОШУРУПОВЕРТ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ ПРЯМЫЕ МОДЕЛИ

PL WKRĘTAKI PNEUMATYCZNE Z ODCINANIEM AUTOMATYCZNYM - MODELE PROSTE

TR OTOMATİK KAPATMALI HAVALI TORNAVİDA DÜZ MODELLER

CN 自动停止式风批　直式

PT

Aparafusadoras muito fiáveis e precisas que garantem, graças a uns sistemas inovadores de controlo do binário e corte automático e instantâneo do ar, uma alta repetição do binário tanto em uniões rígidas como elásticas. Para trabalhos com grande produtividade e o mínimo de esforço.

RU

Надежные и точные инструменты за счет своих инновационных систем контроля крутящего момента с автоматическим и мгновенным пневмоотключением гарантируют минимальные отклонения крутящего момента как на твердых, так и на мягких соединениях. Это поможет Вам увеличить производительность и уменьшить прилагаемые усилия.

PL

Niezawodne i precyzyjne narzędzia, które dzięki innowacyjnym systemom sterowania momentem dokręcania z funkcją automatycznego i natychmiastowego odcinania powietrza gwarantują **wysoką powtarzalność momentu dokręcania,** zarówno w przypadku twardych, jak i miękkich połączeń. Zapewniają większą produktywność przy minimalnym wysiłku.

TR

Güvenilir ve hassas aletlerin yenilikçi tork kontrol sistemleri sayesinde, otomatik ve hemen hava kapama sağlanarak sert ve esnek bağlantılarda yüksek tork tekrarlanabilirliliği garanti edilir. Bu sayede harcanacak çaba azaltılırken verimlilik artışı sağ

CN

稳定、精准的装配工具，由于配置了先进的自动即停气式的力矩控制系统组件，保证了无论使用硬式连接还是软式连接，都可达到高重复精度的准确力矩值。这令您在生产中无需再额外投入，即可提高装配质量及效率。

MODEL	CODE	TIGHTENING TORQUE ON SOFT JOINT		IDLE SPEED	STARTING SYSTEM	REVERSIBILITY	WEIGHT		DIMENSIONS (mm)	COMPRESSED AIR CONSUMPTION	MINIMUM HOSE BORE
		Nm	in lb	RPM			Kg	lb	øxl	l/s	ø mm
15C2A	112514372	0,4÷2	3.5÷17.7	2000			0,58	1.28	38x230	4	5
15C3A	112514373	0,4÷3,5	3.5÷31	1400			0,59	1.30	38x230	5,5	5
15C4A	112514374	0,4÷4,5	3.5÷39.8	950			0,59	1.30	38x230	5,5	5
15C5A	112514375	0,4÷5	3.5÷44.2	650			0,59	1.30	38x230	5,5	5
15C2AL	112514382	0,4÷2	3.5÷17.7	2000			0,59	1.30	38x228	4	5
15C3AL	112514383	0,4÷3,5	3.5÷31	1400			0,60	1.32	38x228	5,5	5
15C4AL	112514384	0,4÷4,5	3.5÷39.8	950			0,60	1.32	38x228	5,5	5
15C5AL	112514385	0,4÷5	3.5÷44.2	650			0,60	1.32	38x228	5,5	5
26C4A	114814350	0,4÷4	3.5÷35.4	2000			0,80	1.76	40x235	4,5	8
26C5A	114814351	0,4÷5	3.5÷44.2	1350			0.80	1.76	40x235	6	8
26C8A	114814352	3,5÷8	31÷70.8	1000			0,90	1.98	40x255	6	8
26C10A	114814353	3,5÷9,5	31÷84.1	850			0,90	1.98	40x255	6	8
26C12A	114814354	3,5÷12	31÷106.2	400			0,90	1.98	40x255	6	8
26C4AL	114814950	0,4÷4	3.5÷35.4	2000			0,85	1.87	40x234	6	8
26C5AL	114814951	0,4÷5	3.5÷44.2	1350			0,85	1.87	40x234	6	8
26C8AL	114814952	3,5÷8	31÷71	1000			0,93	2.05	40x254	6	8
26C10AL	114814953	3,5÷9,5	31÷84	850			0,93	2.05	40x254	6	8
26C12AL	114814954	3,5÷12	31÷106.2	400			0,93	2.05	40x254	6	8
CDE5RA	114814310	3÷5	26.5÷44.2	2000			1	2.2	40x250	9	8
CDE7RA	114814311	3÷7	26.5÷61.9	1200			1	2.2	40x250	9	8
CDE12RA	114814312	3÷12	26.5÷106.2	700			1	2.2	40x250	9	8
CDE5LRA	114814130	3÷5	26.5÷44.2	2200			1,020	2.24	40x250	10	8
CDE7LRA	114814131	3÷7	26.5÷61.9	1200			1,020	2.24	40x250	10	8
CDE12LRA	114814132	3÷12	26.5÷106.2	900			1,020	2.24	40x250	10	8
CY9AM	116309039	7÷18	61.9÷159.3	800			1,500	3.30	46x315	10	8
CY11AM	116309037	7÷24	61.9÷212.4	550			1,500	3.30	46x315	10	8
CY9RAM-WP	116514109	7÷16	61.9÷159.3	700			1,670	3.67	46x345	10	8
CY11RAM-WP	116514911	7÷24	61.9÷212.4	450			1,670	3.67	46x345	10	8

Air inlet: 1/4" | Accessories Drive ⎔ F 1/4" | Vibrations: < 2,5 m/s²
Noise level dBA: 73 (15C...), 75 (26C...), 77 (CDE...), 80 (CY...)

*Available with **pneumatic pick-up signal (ported) for screw counting** (poka yoke system): see pag. 20*
*Available with **built-in torque transducer** for screws counting + joint monitoring: see page 22*

*For further details, please contact **Fiam Technical Consultancy Service**.*

UNI-BIS Group
Dystrybutor
ul. Osiedle Leśne 1A
84-300 Lębork, Polska
T/F: +48 59 863 14 17
E: biuro@uni-bis.com
uni-bis.com

PT APARAFUSADORAS PNEUMÁTICOS COM CORTE DE AR TIPO PISTOLA

RU ПНЕВМОШУРУПОВЕРТ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ МОДЕЛИ ПИСТОЛЕТНОГО ТИПА

PL WKRĘTAKI PNEUMATYCZNE Z ODCINANIEM AUTOMATYCZNYM - MODELE PISTOLETOWE

TR OTOMATİK KAPATMALI HAVALI TORNAVİDA TABANCA MODELLER

CN 自动停止式风批　枪式

PT

Aparafusadoras muito fiáveis e precisas que garantem, graças a uns sistemas inovadores de controlo do binário e corte automático e instantâneo do ar, uma alta repetição do binário tanto em uniões rígidas como elásticas. Para trabalhos com grande produtividade e o mínimo de esforço.

RU

Надежные и точные инструменты за счет своих инновационных систем контроля крутящего момента с автоматическим и мгновенным пневмоотключением гарантируют минимальные отклонения крутящего момента как на твердых, так и на мягких соединениях. Это поможет Вам увеличить производительность и уменьшить прилагаемые усилия.

PL

Niezawodne i precyzyjne narzędzia, które dzięki innowacyjnym systemom sterowania momentem dokręcania z funkcją automatycznego i natychmiastowego odcinania powietrza gwarantują **wysoką powtarzalność momentu dokręcania, z**arówno w przypadku twardych, jak i miękkich połączeń. Zapewniają większą produktywność przy minimalnym wysiłku.

TR

Güvenilir ve hassas aletlerin yenilikçi tork kontrol sistemleri sayesinde, otomatik ve hemen hava kapama sağlanarak sert ve esnek bağlantılarda yüksek tork tekrarlanabilirliliği garanti edilir. Bu sayede harcanacak çaba azaltılırken verimlilik artışı sağ

CN

稳定、精准的装配工具，由于配置了先进的自动即停气式的力矩控制系统组件，保证了无论使用硬式连接还是软式连接，都可达到高重复精度的准确力矩值。这令您在生产中无需再额外投入，即可提高装配质量及效率。

	MODEL	CODE	TIGHTENING TORQUE ON SOFT JOINT		IDLE SPEED	STARTING SYSTEM	REVERSIBILITY	WEIGHT		DIMENSIONS (mm)	COMPRESSED AIR CONSUMPTION	HOSE BORE
			Nm	in lb	RPM			Kg	lb	øxlxh	l/s	ø mm
PISTOL S MODELS	15C2AP	112514532	0,6÷2,2	0.4÷2	2200			0,70	1.540	37x209x157	6	5
	15C3AP	112514533	0,4÷3,5	5.3÷19.5	1400			0,72	1.584	37x209x157	6	5
	15C4AP	112514534	0,4÷4,5	3.5÷31	950			0,72	1.584	37x209x157	6	5
	15C5AP	112514535	0,4÷5	3.5÷39.8	650			0,72	1.584	37x209x157	6	5
	26C4AP	114814576	0,4÷ 4	3.5÷35.4	2000			0,87	1.76	38x190x155	7	8
	26C5AP	114814577	0,4÷5	3.5÷44.2	1300			0,87	1.76	38x190x155	7	8
	26C8AP	114814578	3,5÷8	31÷70.8	1000			0,97	1.98	38x210x155	7	8
	26C10AP	114814579	3,5÷9,5	31÷84	800			0,97	1.98	38x210x155	7	8
	26C12AP	114814580	3,5÷12	31÷106.2	400			0,97	1.98	38x210x155	7	8
	CDE5PRA	114814560	3÷5	26.5÷44.2	2000			1,10	2.42	38x225x155	9	8
	CDE7PRA	114814561	3÷7	26.5÷61.9	1200			1,10	2.42	38x225x155	9	8
	CDE12PRA	114814562	3÷12	26.5÷106.2	700			1,10	2.42	38x225x155	9	8
	CY9PRAM	116514609	7÷16	61.9÷141.6	700			1,75	3.85	46x265x175	10	8
	CY11PRAM	116514611	7÷24	61.9÷212.4	450			1,75	3.85	46x265x175	10	8
	CY9PRAM-WP	116509066	7÷16	61.9÷141.6	700			1,75	3.85	46x265x175	10	8
	CY11PRAM-WP	116509202	7÷24	61.9÷212.4	450			1,75	3.85	46x265x175	10	8
FORWARD PISTOL GRIP	15C2APA	112514522	0,6÷2,2	3.5÷44.2	2200			0,70	1.540	31x178x156	6	5
	15C3APA	112514523	0,4÷3,5	5.3÷19.5	1400			0,72	1.584	31x178x156	6	5
	15C4APA	112514524	0,4÷4,5	3.5÷31	950			0,72	1.584	31x178x156	6	5
	15C5APA	112514525	0,4÷5	3.5÷39.8	650			0,72	1.584	31x178x156	6	5
	26C4APA	114814586	0,4÷4	3.5÷35.4	2000			0,95	2.09	39x195x160	7	8
	26C5APA	114814587	0,4÷5	3.5÷44.2	1300			0,95	2.09	39x195x160	7	8
	26C8APA	114814588	3,5÷8	31÷70.8	1000			1,05	2.31	39x210x160	7	8
	26C10APA	114814589	3,5÷9,5	31÷84.1	800			1,05	2.31	39x210x160	7	8
	26C12APA	114814590	3,5÷12	31÷106.2	400			1,05	2.31	39x210x160	7	8
	CDE5PARA	114814570	3÷5	26.5÷44.2	2000			1,19	2.62	38x230x160	9	8
	CDE7PARA	114814571	3÷7	26.5÷61.9	1200			1,19	2.62	38x230x160	9	8
	CDE12PARA	114814572	3÷12	26.5÷106.2	700			1,19	2.62	38x230x160	9	8
UP GRIP PISTOL	26C4APU	114814584	0,4÷ 4	3.54÷35.4	2000			1,05	1.98	39x194x160	7	8
	26C5APU	114814585	0,4÷5	3.5÷44.2	1300			1,05	1.98	39x194x160	7	8
	26C8APU	114814581	3,5÷8	31÷70.8	1000			1,05	1.98	39x215x160	7	8
	26C10APU	114814582	3,5÷9,5	31÷84.1	800			1,05	1.98	39x215x160	7	8
	26C12APU	114814583	3,5÷12	31÷106.2	400			1,05	1.98	39x215x160	7	8

Air inlet: 1/4" | Accessories Drive ⎔ F 1/4" | Vibrations: < 2,5 m/s²
Noise level dBA: 71 (15C...), 73 (26C...), 77 (CDE...), 80 (CY...), 73 (26C...APU)

*Available with **pneumatic pick-up signal (ported) for screw counting** (poka yoke system): see pag. 20*
*Available with **built-in torque transducer** for screws counting + joint monitoring: see page 22*

*For further details, please contact **Fiam Technical Consultancy Service**.*

UNI-BIS Group
Dystrybutor
ul. Osiedle Leśne 1A
84-300 Lębork, Polska
T/F: +48 59 863 14 17
E: biuro@uni-bis.com
uni-bis.com