

Nord-Lock

Śruby rozprężne

Oferta standardowa

Mechaniczne śruby rozprężne EzFit można zaprojektować z wykorzystaniem nowoczesnej analizy elementów skończonych (FEA) dla dowolnego złącza ze śrubami o średnicy co najmniej 20 mm (3/4").

Unikalne cechy i zalety hydraulicznych i mechanicznych tulejowych śrub rozprężnych można połączyć, aby jak najlepiej spełnić wymagania danego zastosowania.

Typ A




- Mechaniczna śruba rozprężna do otworów niegwintowanych
- Dostęp i obsługa z jednej strony
- Wymiary na życzenie

Typ B



- Mechaniczna śruba rozprężna do otworów nieprzelotowych
- Dostęp i obsługa z jednej strony
- Ø 28 – 165 mm

Typ C



- Mechaniczna śruba rozprężna do otworów przelotowych
- Dostęp i obsługa z jednej strony
- Ø 28 – 165 mm

COUPLING BOLTING MADE SIMPLE

EzFit, the mechanical way to easily bolt coupling flanges together.

**NEW
NAME!**

The innovative EzFit coupling bolt from Superbolt provides fast and accurate coupling maintenance using simple hand tools.

- Truly fitted bolt ensures optimum drive and prevents coupling slippage.
- Reusable – installed and removed in clearance condition.
- No bolt or coupling hole damage.
- Generous hole tolerance and split sleeve expansion minimize requirement for on-site hole preparation.

EZFiT™

EZFIT SIMPLER, LOWER-COST, BOLT REPLACEMENT.

Incorporating Superbolt technology, EzFit mechanical expansion bolt is able to offer tremendous radial expansion and joint clamping power in one bolting system. The expansion bolts replace traditional interference or force-fit bolts. The key to this solution is the split expansion sleeve that mates with the customer's machined holes. The split sleeve requires less tolerance on mating parts than is traditionally required with interference fit, saving critical machining time.